

○みなかみ町住宅用省エネルギー設備設置費補助金

【高効率給湯器設備】変更申請書類（申請者）セルフチェックシート

番号	提出書類	注意事項	チェック
1	変更等承認申請書（様式第4号）	記入漏れがないか。	
2	給湯器仕様書	<ul style="list-style-type: none"> 仕様書の写しを添付。 変更する内容が補助金交付要件を満たしているか。 	
3	その他	<ul style="list-style-type: none"> 金額や工期、業者の変更等は見積書の写し又は契約書の写し、工事明細書など変更点が明確にできる書類を添付してください。 	
事務連絡			

別表1

○高効率給湯器（太陽熱温水器）

【要件】

- 太陽光に含まれる赤外線を熱として水を温める装置であり、集熱器と貯湯層が一体型または分離型のもの。
- リース品の設置は対象外。購入したものを設置する場合に限る。
- 水を自然に循環させるもの又は、水又は不凍液を強制的に循環させるもの。
- ヒートポンプとの併用システムは対象外。太陽光発電モジュール一体型は対象。
- 未使用品であるもの。

【補助金の額】	自然循環式	1家庭1台	20,000円
	強制循環式	1家庭1台	40,000円

○高効率給湯器（エコキュート）

【要件】

- ヒートポンプ方式でCO₂冷媒を使用していること。
- 年間給湯効率（社団法人日本冷凍空調工業会のJRA4050:2007Rに基づく指標）が3.0以上であること。ただし、寒冷地若しくは塩害地向け機種、2缶タイプ、内蔵缶体角型1缶タイプ、貯湯容量200リットル以下の小容量タイプ、多機能タイプについては、2.7以上であること。日本工業規格であるJISC9220（以下「JIS」とする。）の性能表示しかない機種については、風呂保温機能のある機種は、年間給湯保温効率（JIS）が2.8以上であること。風呂保温機能のない機種は、年間給湯効率（JIS）が2.9以上であること。ただし、寒冷地若しくは塩害地向け機種、2缶タイプ、内蔵缶体角型1缶タイプ、貯湯容量200リットル以下の小容量タイプ、多機能タイプについては、風呂保温機能のある機種は、年間給湯保温効率（JIS）が2.4以上であること。風呂保温機能のない機種は、年間給湯効率（JIS）が2.5以上であること。

- 未使用品であるもの。

【補助金の額】	1家庭1台	40,000円
---------	-------	---------

<裏面に続く>

○高効率給湯器（エコジョーズ又はエコフィール）

【要件】

- (1) 都市ガス又はL Pガス又は灯油を燃料とするものであること。
- (2) 潜熱を回収するための熱交換器を備え、従来捨てていた排気ガス中の熱を利用し熱交換率を高めたもの。
- (3) 給湯効率が90%以上であること。
- (4) 定格給湯能力が60号以下であること。
- (5) 未使用品であるもの。

【補助金の額】 1家庭1台 20,000円

○高効率給湯器（エコウィル）

【要件】

- (1) 都市ガス又はL Pガスを燃料とするものであること。
- (2) ガスエンジンユニット及び貯湯ユニットから構成されている熱の供給を目的とした家庭用コージェネレーションシステムであること。
- (3) ガスエンジンユニットは、小出力発電設備（10キロワット未満）で発電及び排熱利用の総合効率が低位発熱量基準（LHV基準）で80%以上であること。
- (4) 貯湯ユニットは、社団法人日本水道協会品質認証センターの給水器具（湯桶器等）の認証登録又は財団法人日本ガス機器検査協会の給水装置認証登録があること。
- (5) 貯湯ユニットは、ガスエンジンユニットの排熱を吸収できる貯湯槽であり、貯湯容量が90リットル以上であること。
- (6) 貯湯槽には対となるガスエンジンユニットから供給されるエネルギー以外の熱の流入がないこと。
- (7) 未使用品であるもの。

【補助金の額】 1家庭1台 40,000円

○高効率給湯器（エネファーム）

【要件】

- (1) 都市ガス又はL Pガス又は灯油を燃料とするものであること。
- (2) 燃料電池ユニット及び貯湯ユニットから構成されており、燃料から水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用する家庭用コージェネレーションシステムであること。
- (3) 燃料電池ユニットの発電能力が、定格運転時において0.5キロワットから1.5キロワットであり、熱出力温度（燃料電池ユニット部出口における温水温度）が50℃以上であること。
- (4) 燃料電池の排熱を回収し、熱を有効利用できる機構を持つものであること。
- (5) 定格運転時における総合効率が低位発熱量基準（LHV基準）で80%以上であること。
- (6) 貯湯容量50リットル以上のタンクを有し、燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられるものであること。
- (7) 未使用品であるもの。

【補助金の額】 1家庭1台 40,000円

○高効率給湯器（ハイブリッド給湯器）

【要件】

- (1) ヒートポンプ方式とガス熱源器を組み合わせた給湯器であること。
- (2) ヒートポンプは自然冷媒を使用していること。
- (3) ガス熱源器は潜熱回収型で給湯効率が90%以上であること。
- (4) 未使用品であるもの。

【補助金の額】 1家庭1台 40,000円